










Производитель - Общемаш. Дилер - ГКНТ

---

## Шкафы и щиты управления горелками серии БИТ-АВТО

Щиты управления и сигнализации типа ЩУС предназначены для работы в составе ЗЗУ-НН-8, обеспечивают автоматизированный розжиг пламени запальных горелок типа ЭИВ-01-НН-8. Щиты управления выполнены на базе блока зажигания и контроля БЗК-01.

## ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ЩУС-1		ЩУС-2	
			
			
<b>ЩУС-3</b> Нет фото			
			

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ЩУС-1	ЩУС-2	ЩУС-3	ЩУС-4
Количество розжигаемых и контролируемых горелок	1	2	3	4
Напряжение питания	~ 220 <sup>+10%/-15%</sup> В, 50 Гц			
Потребляемая мощность	не более 35 Вт	не более 70 Вт	не более 105 Вт	не более 140 Вт
Коммутируемое напряжение, ток (на каждый канал)	220 В, 1 А			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54			
Рабочая температура	-40...+60 <sup>0</sup> С			
Габариты	400x400x210 мм	500x400x300 мм	500x400x300 мм	600x500x300 мм
Вес	не более 15 кг	не более 20 кг	не более 30 кг	не более 37 кг