







Производитель - Общемаш. Дилер - ГКНТ

Датчики-реле контроля пламени серии ДПЗ

Датчики-реле контроля пламени ионизационные типа ДПЗ-01А, ДПЗ-01Н предназначены для индикации наличия или отсутствия пламени горелок и выдачи сигнала для систем автоматики промышленного энергетического оборудования.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ДПЗ-01А/24, ДПЗ-01А/24К ДПЗ-01А/220, ДПЗ-01А/220К	ДПЗ-71DIN
	
	 <p>Этот датчик-реле контроля пламени ДПЗ-71DIN 1 - клеммы "Питание", 2 - клеммы "Выход", 3 - клеммы "Газ"</p>
	

- ДПЗ-01А/24, ДПЗ-01А/220 - вид присоединения - разъем типа 2РМ22;
- ДПЗ-01А/24К, ДПЗ-01А/220К - вид присоединения - клеммная колодка;
- ДПЗ-71DIN - предназначен для установки в щиты управления на 35 мм DIN-рейку, выпускается в корпусе из ударопрочной термопластмассы, подключение проводов осуществляется с помощью винтовых клеммников, установленных внутри корпуса;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания: - ДПЗ-01А/24(К), - ДПЗ-01А/220(К), ДПЗ-71DIN	$=24+10\%/-15\%В, 24+10\%/-15\%В, 50Гц$ $\sim 220+10\%/-15\%В, 50Гц$
Потребляемая мощность: - ДПЗ-01А, - ДПЗ-71DIN	не более 2,5 Вт, не более 5 Вт
Выходной сигнал	две группы контактов реле
Коммутируемое напряжение, ток	не более 220 В, 1 А
Коммутируемая мощность	не более 100 Вт, 70 ВА
Время срабатывания	не более 2 с
Исполнение по ГОСТ 14254: - ДПЗ-01А, - ДПЗ-71DIN	IP65 IP20
Температура окружающей среды	от -40°С до +60°С
Регулировка чувствительности: - ДПЗ-01А,	да

- ДПЗ-71DIN	нет
Контроль короткого замыкания:	
- ДПЗ-01А	"да" - с выдачей сигнала "Авария" и отключением сигнала "Пламя"
- ДПЗ-71DIN	"да" - с отключением сигнала "Пламя", "нет" - в режиме проводимости пламени
- ДПЗ-01А	"возможна" - требуется регулировка чувствительности
- ДПЗ-71DIN	"да" - в режиме детектирования пламени, "нет" - в режиме проводимости пламени
Вес:	
- ДПЗ-01А,	0,5 кг
- ДПЗ-71DIN	0,35 кг